

ELECTRONIQUE

L'électronique à 16 bit permet d'utiliser 2 flash eprom, ajournables au moyen d'un support électronique, qui contiennent toutes les données nécessaires à la personnalisation de la machine.

La programmation de l'ensemble des paramètres, parmi lesquels la température des chaudières, s'effectue simplement et rapidement. Ce type d'électronique offre d'innombrables avantages, depuis l'horloge à 4 tranches horaires avec prix différenciés, aux lavages programmables et à la fonction économie d'énergie.

Le setup automatique permet de programmer, dans de très brefs délais, au moyen d'un support informatique, tous les paramètres de la machine, tels que les prix et les doses en grammes des poudres. En outre, Zenith est en mesure de fournir des statistiques et des données, grâce à l'interface RS232.

SYSTEMES DE PAIEMENT

Zenith est prédisposée sur le plan électronique pour l'installation de système avec protocole Executive, BDV, MDB et pour le montage des validateurs 24 Volt.

Peuvent simultanément être installés:

- monnayeur rendeur/validateur
- lecteur de billets de banque
- système cashless.

ACCESSOIRES

- Kit module espresso
- Kit module double espresso
- Kit module instant
- Kit module fresh brew
- Kit lampe pour éclairage intérieur
- Kit pochette porte-documents (de série)
- Kit couvercle caisse pièces de monnaie
- Kit panneau photographique avec grains de café
- Kit panneau photographique avec tasses rouges
- Kit débactérisation
- Kit adoucisseur à résine
- Kit thé en feuilles
- Kit groupe froid pour boissons plates et gazeuses

CONSOMMATION

Version Espresso:	
A température atteinte	500 W
Pour chaque heure de Stand-by	270 W
Version Instant:	
A température atteinte	370 W
Pour chaque heure de Stand-by	215 W

CONFIGURATIONS

	ZENITH C 10 (Groupe espresso + 9 conteneurs)	ZENITH I 12 (12 conteneurs)
Café espresso/court 1	•	•
Café long 1	•	•
Café américain 1	•	
Café au lait 1	•	•
Cappuccino 1	•	•
Café macchiato 1	•	•
Lait	•	•
Potage		•
Café court 2	•	•
Café long 2	•	•
Café au lait 2	•	•
Cappuccino 2	•	•
Moccaccino 2	•	
Thé nature	•	•
Thé au lait	•	•
Thé citron	•	•
Chocolat	•	•
Chocolat + fort	•	•
Chocolat + lait	•	•
Potage	•	
Produit fini	•	•
Produit fini		•
Produit fini		•
Eau chaude	•	
Gobelet seul	•	•
Sans gobelet	•	•

Café 1 Café espresso pour la version C 10 - Café soluble pour la version I 12
Café 2 Café soluble

Possibilité de composer 4 boissons personnalisées à la place de 4 boissons base

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	1830 mm*
Largeur	850 mm
Profondeur	780 mm
Encombrement porte ouverte	1540 mm
Poids	230 kg env.
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance installée	2400 W env.
Pression réseau hydraulique (Avec prise mâle de 1/4" gaz)	entre 0,5 et 8,5 bar
*Pieds réglables : +10, -5 mm	

CAPACITÉS INDICATIVES

Gobelets (ø 70-71 ou 73-74 mm)	900*
Palettes (l. 95/105/115 mm)	1000
Sucre	9,2 kg
Café en grains	5,4 kg
Café soluble	1,3 kg
Café décaféiné	1,3 kg
Lait	1,4 kg
Thé	4,7 kg
Chocolat	3,4 kg
Potage	3,9 kg
Chaudière espresso	0,6 l.
Chaudière instant	4,2 l.

*166 cm³



N&W GLOBAL VENDING S.A.S.

5, rue Georges Pompidou
Z.A. des Vingt Arpents
F-77990 Le Mesnil Amelot
Tél. +33 (0)1 60 54 68 88
Fax +33 (0)1 60 54 68 89

NECTA
VENDING SOLUTIONS SpA

Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italie
Tél. +39 035 606111
Fax +39 035 606465

www.nwglobalvending.com